

# APERTURE GARAGE & INDUSTRIALI



Riduzione robusta ed affidabile grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità.



Sblocco interno, comodo e sicuro.



LEGENDA A PAG. 11

Progettato per rispondere agli standard europei in materia di sicurezza

# ZED ZED24



## USO RESIDENZIALE

- Motoriduttore elettromeccanico ed irreversibile per porte basculanti a contrappesi ad uso residenziale
- Disponibili con o senza centrale di comando. Le versioni con centrale a bordo sono dotate di encoder
  - Luce di cortesia integrata nel carter
- Finecorsa e pulsanti di comando incorporati
  - Versioni IP44 a richiesta

## 24 Vdc

- Motoriduttore elettromeccanico 24 Vdc irreversibile per porte basculanti a contrappesi per uso intensivo
- Disponibili con o senza centrale di comando.
  - Possibilità di funzionamento a batteria
- Sistema antischiacciamento con rilevazione amperometrica

La piastra di fissaggio non è inclusa



DATI TECNICI	ZED.RIE	ZED.SC	ZEDL.RIE	ZED.LSC	ZED24.RI	ZED24.SC
Alimentazione di rete	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Alimentazione motore	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Corrente max assorbita	1,5 A	1,5 A	1,4 A	1,4 A	1 A	8 A
Coppia	350 Nm	350 Nm	330 Nm	330 Nm	260 Nm	260 Nm
Tempo d'apertura	14"	14"	22"	22"	10"/15"	10"/15"
Ciclo di lavoro	30 %	30 %	30 %	30 %	uso intensivo	uso intensivo
Indice di protezione	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Temp. di funzionamento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Superficie porta	11 mq/max	11 mq/max	12,5 mq/max	12,5 mq/max	10 mq/max	10 mq/max
Ricevitore integrato	si	no	si	no	si	no
Centrale integrata	si	no	si	no	si	no
Peso	10 kg	9,4 kg	10 kg	9,4 kg	10 kg	8 kg
<b>N. di pezzi per pallet</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**AU.125**  
**AU.20**



AU.125: Piastra L. 1.250 mm.  
AU.20: Piastra L. 1.950 mm.

**AU.65**



Piastra L= 650 mm.

**AU2.45T**



Coppia di tubi L. 150 mm. con bussola saldata e zincata completi di accessori (montaggio laterale).

**AU.45Z**  
**AU.45ZL**



Coppia tubi zincati con bussola L. 1.500 mm (AU.45Z) e L. 2.000 mm (AU.45ZL) completi di accessori (montaggio centrale).

**AU2.D45L**




Coppia di bracci dritti zincati con bussola saldata completo di accessori per il fissaggio (L=2000 mm).

**AU2.DNS**



Coppia di bracci dritti con bussola per montaggio centrale senza saldature (L=600mm).

**AU2.C**



Coppia di bracci curvi zincati completi di accessori per il fissaggio.

**AU2.D**



Coppia di bracci dritti zincati completi di accessori per il fissaggio (L=600 mm).

**AU2.D45**



Coppia di bracci dritti zincati con bussola saldata completi di accessori per il fissaggio (L=600 mm).

**AU.45B**



Bussola calettata.

**ZED.MS**



Sblocco a filo.

**ZED.E**



Sblocco esterno.

**ZED.SE**



Sblocco esterno da collegare alla maniglia della porta basculante.

**ID.TA**



Tabella segnaletica in alluminio.

**MAG.E**



Dispositivo magnetico per rilevazione ostacoli e gestione rallentamenti.

**LOGICA**



Centrale di comando 230 Vac con ricevitore integrato per ZED.SC / ZEDL.SC con gestione encoder. Necessita di accessorio MAG.E (caratteristiche complete pag.153)

**LOGICA24.RI**



Centrale di comando con ricevitore integrato per ZED.24SC a 24 Vdc (caratteristiche complete pag.163)

**CBY.24V**



Scheda caricabatteria. Consente di caricare due diverse tipologie di batterie: nichel metalidrato e piombo.

**DA.BT6**  
**DA.BT2**



DA.BT6: Batteria 7Ah 12 VDC  
DA.BT2: Batteria 2,1Ah 12 VDC  
Le batterie DA.BT6 necessitano di box esterno.

**APPLE.2**  
**APPLE.4**



Pulsantiera 433,92 Mhz a codice variabile, a 2 o 4 canali. Dotato di contenitore per fissaggio a parete. (caratteristiche complete pag.178)

